

Mini Stromwandler Mini current transformer


Einbau direkt – einfache Montage – einfacher Anschluss Installation directly – easy mounting – easy connection







Technische Daten Technical specifications

Klasse 1 FS5		BestNr. / Order-No.	class 1 FS5	
			Secondary current 1 A	
Sekundärstrom 1 A				
Primärstrom	BemLeistung		Primary current	Burden
32	0,2	10077001	32	0,2
35	0,2	10077002	35	0,2
40	0,3	10077003	40	0,3
50	0,4	10077004	50	0,4
60	0,4	10077005	60	0,4
64	0,5	10077006	64	0,5
Schnappbefestigung		10055018	Snap-on mounting	







Durchführung	Ø 7,6 mm	Opening
Baubreite	27,5 mm	Width
Bauhöhe (Wandler)	46,5 mm	Height (CT)
Bautiefe	19,0 mm	Depth



Mini Stromwandler CTM 7 Mini current transformers CTM 7

Merkmale / Nutzen:

- ✓ Kleinster Stromwandler der GMW GmbH
- ✓ Dank kleinem Strombereich geeignet für den Einsatz z.B. in Rechenzentren
- ✓ Einbau direkt an 3-Phasen-Leitungsschutzschaltern möglich (Phasenmittenabstand: 17,5mm)
- ✓ Schnelle und einfache Montage:
 - Wandler L₁ und L₃ wird mittels Schnappbefestigung auf DIN-Hutschiene aufgerastet, Wandler L₂ wird auf die beiden Wandler aufgesteckt
- ✓ Einfacher Anschluss mittels Sekundärklemmen "picoMAX®"
- ✓ Sekundärstrom 1 A in Genauigkeitsklasse 1
- √ Vorbereitung f
 ür UL-Zulassung

Features / benefits:

- √ Smallest current transformer in the range of GMW GmbH
- √ Thanks to low primary suitable for use in data centers
- √ Installation directly at 3-phase circuit breakers (MCBs) possible (Distance between phases: 17,5mm)
- ✓ Quick and easy mounting:
 CT's for phase L1 and L3 are mounted on DIN rail by means of a snap-on mounting zhe CT for phase L2 can be clipped on the other two CT's
- ✓ Simple connection via secondary terminals "picoMAX®"
- ✓ Secondary current 1 A in accuracy class 1
- ✓ UL-certification in preparation



- \circ Für Primärleiter bis max. \varnothing 7,5mm
- o For primary conductor up to \emptyset 7,5mm



Allgemeine Hinweise General information

Bestellangaben

Um Rückfragen und Missverständnisse bei der Abwicklung von Aufträgen zu vermeiden, bitten wir um vollständige und eindeutige Bestellangaben. Die Geräte oder Teile können entweder durch Angaben der Bezeichnung und Beschreibung im Klartext oder durch Angaben der Artikelnummer und aller Merkmale bestellt werden

Ausfuhr-/Zolldokumente

Für Versandinstruktionen, die von den normalen Lieferbedingungen innerhalb der BRD abweichen, z.B. Erstellen eines IHK-Ursprungszeugnisses, Erstellen eines fremdsprachigen Lieferscheins, Ausstellen einer Versandausfuhrerklärung usw., wird pro Dokument eine Bearbeitungsgebühr erhoben!

Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten

Ordering details

To avoid queries and misunderstandings when ordering, we ask you to order clearly and in full.

The devices or parts can be ordered either by quoting the identifier and description on plain text, or by quoting the product code and features.

Export / customs documents

A per documents service fee will be charged for delivery instructions that deviate from normal terms of delivery for within Germany, e.g. the preparation of an IHK (German Chamber of Industry and Commerce) certificate of origin, preparation of a foreign language delivery note, drawing

Changes, misprints and errors excepted